



# Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Rotasjonslaser

## GRL 400 H



Rotasjonslaseren til utendørs bruk som er enkel å betjene

### De viktigste dataene

Arbeidsområde med mottaker	400 m (Diameter)
Arbeidsområde	20 m
Nivelleringspresisjon	± 0,08 mm/m

**Bestillingsnummer** 0 601 061 800

[> Mer produktinformasjon](#)

## Tekniske spesifikasjoner

### Tekniske spesifikasjoner

Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Driftstemperatur	-10 – 50°C
Oppbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbeidsområde	20 m
Arbeidsområde med mottaker	400 m (Diameter)
Arbeidsområde uten mottaker	20 m (Diameter)
Nivelleringspresisjon	± 0,08 mm/m
Selvnivelleringsområde	± 8 % (± 5°)
Nivelleringstid	15 s
Støv- og sprutsikring	IP 56
Rotasjonshastighet	600 o/min
Strømforsyning	2 x 1,2 V HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5 V LR20 (D)
Driftstid, maks.	Batterier (NiMH) 30 t
Gjenger til stativet	5/8"-11
Vekt, ca.	2 kg
Farge laserlinje	rød
Kompatible lasermottakere	LR 1

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

## Fordeler:

- Enkel håndtering: énknappsfunksjon og selvforklarende display
- Selvnivellering på 8 % ( $\pm 5^\circ$ ) ved horisontal bruk
- Automatisk sjokkvarselfunksjon forhindrer nivelleringsfeil ved vibrasjoner og rystelser

