

# BETONGSLIPEMASKIN

## NPC5000C

125mm

For effektiv og støvfri sliping av betong - leveres med diamantkoppskive



### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt	1400 W
Turtall (rpm)	10000
Maks skjæredybde	125 mm
Spindel	M14
Senterhull	22,23 mm
Diameter slipeskive	125 mm
Ledning	5,0 m
Lydnivå (L <sub>WA</sub> )	102 dB(A)
Lydnivå (L <sub>PA</sub> )	91 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), sliping	12,0 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec <sup>2</sup>
Vekt	4,0 kg
Dimensjoner (LxBxH)	437 x 235 x 195 mm

### Brukerfordeler

- Mykstart for tryggere arbeid.
- Elektronisk mykstart og kraftjustering.
- Gjenstartsbeskyttelse for økt sikkerhet.
- Komfortabelt gummibelagt håndtak.

### NOBB NR 46259318

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

## STANDARD TILBEHØR

**B-12295**

DIAMANTKOPPSKIVE 125MM



**140073-2**

KOFFERT I METALL



**122853-8**

STØVPOSE



## VALGFRITT TILBEHØR

**122853-8**

STØVPOSE



**140073-2**

KOFFERT I METALL



**B-12295**

DIAMANTKOPPSKIVE 125MM



**194921-7**

BØRSTESETT (LANG OG KORT)



## ANNET

Bruksanvisning

