

NIBBLER

DJN161Z

18V (z-modell)

Batteridrevet nibbler godt egnet for takarbeider

Batteridrevet nibbler 18V. Godt egnet for skjæring i metall som for eksempel takteking. Kan enkelt rotere 360°. Z-modell leveres uten batteri og lader.



18V

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Li-ion batteri 18V	-
Slagttall (ipm)	1900
Min. intern skjæreradius	45 mm
Min. ekstern skjæreradius	50 mm
Skjærekapasitet aluminium (opp til 200N/mm ²)	2,5 mm
Skjærekapasitet mykt stål (opp til 400N/mm ²)	1,6 mm
Skjærekapasitet rustfritt stål (opp til 600N/mm ²)	1,2 mm
Lydnivå (L _{PA})	73 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), skjæring av blikk	7,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt	1,9 - 2,3 kg
Dimensjoner (LxBxH)	313 x 78 x 189 mm
Batteribeskyttelse	✓

Brukerfordeler

- Kappet materiale fjernes fra overflaten uten å deformere kanten.
- Maskinen kan fritt dreies 360°.
- Klipper i høyprofil- og spiralplater med samme stempel.
- Smal utforming gir et godt grep.
- Elektrisk strømovervåking med varsellampe.
- Varsellampe indikerer når det er lite strøm på batteri.
- Matrise med tolkmåling sikrer tykkelsen på materialet.
- Minimum ytre svingradie 50mm og indre svingradie 45mm.
- Leveres med stempel/stans, matrise, matriseholder, sekskant/umbrakonøkkel og verktøynøkkel.
- Z-modell - leveres uten batteri og lader.

NOBB NR 49239986

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

A-15051
MATRISE



A-83951
STEMPEL



322702-1
STEMPEL HOLDER



783208-8
UMBRAKONØKKEL 2,5MM



VALGFRITT TILBEHØR

783208-8
UMBRAKONØKKEL 2,5MM



821551-8
MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



837678-4
INNLEGG MAKPAC TYPE 2



A-83951
STEMPEL



322702-1
STEMPEL HOLDER



A-15051
MATRISE



ANNET

Bruksanvisning

