

# BORHAMMER

## HR2811FT

### SDS-PLUS

#### Enkelt og raskt å bytte mellom tre- og metallbor

Borhammer på 800W, og SDS Plus innfesting. Modellen har 3 funksjoner (Boring, hammerboring og meisling), vertikal motor, LED lys, avvibrert grep, gummiert sidegrep og utskiftbar hurtigchuck (medfølger). Sikkerhetsclutch sikrer bruker ved fastkiling av bor. Levers i koffert. Slagkraft 2,9J. Maks 28mm hull i betong. Vekt 3,6kg.



#### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt	800 W
Turtall (rpm)	0-1100
Slagttall (ipm)	0-4500
Maks borediameter i tre	32 mm
Maks borediameter i betong	28 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Optimalt område for borediameter i betong	8 - 20 mm
Slagkraft	2,9 J
Maks hullborkrone med TCT-tenner	80 mm
Sidehåndtak	✓
Ledning	4,0 m
Lydnivå (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)
Lydnivå (L <sub>PA</sub> )	90 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), boring	≤2,5 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsverdi (3 akser), slagboring	15 m/sec <sup>2</sup>
Vibrasjonsverdi (3 akser), meisling med rett sidehåndtak	11,5 m/sec <sup>2</sup>

#### Brukerfordeler

- Tre funksjoner - slagboring, boring og meisling.
- Ergonomisk utformet og godt, gummibelagt og sikkert grep.
- Selvspennende chuck for raskt bytte mellom tre- og metallbor.
- Vibrasjonsdempet sidehåndtak.
- LED-arbeidsbelysning.

#### NOBB NR 40786295

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

## STANDARD TILBEHØR

194079-2

HURTIGCHUCK 13MM



194080-7

HURTIGCHUCK 13MM SDS-PLUS



824789-4

KOFFERT



158057-6

SIDEHÅNDTAK

## VALGFRITT TILBEHØR

194080-7

HURTIGCHUCK 13MM SDS-PLUS



824789-4

KOFFERT



194079-2

HURTIGCHUCK 13MM



193472-7

STØVAVSUG SDS-PLUS



821550-0

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



158057-6

SIDEHÅNDTAK

192349-3

STØVSUGERADAPTER 25MM 9403



## ANNET

Bruksanvisning

