

BORHAMMER

HR4013C

SDS-MAX

Borhammer med ny generasjon aktiv vibrasjonsdemping

Borhammer med 1100W motor og SDS-MAX innfesting. For meisling og hammerboring. Modellen har meget gode AVT systemer som gir svært lave vibrasjoner (Boring: $5,0 \text{ m/sec}^2$ - Meisling: $4,5 \text{ m/sec}^2$). Modellen kommer med rett sidegrep, samt D-grep for meisling. Regulerbar hastighet og varsellampe som indikerer servicebehov. Max kapasitet i betong: 40mm. Passer til støvavsug 196536-6. 7,6J slagkraft, vekt 7,6kg.



AVT **SOFT**
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY **NOLOAD**

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Effekt	1100 W
Turtall (rpm)	250-500
Slagttall (ipm)	1450-2900
Maks borediameter i betong	40 mm
Optimalt område for borediameter i betong	16 - 30 mm
Slagkraft	8,0 J
Maks hullborkrone med TCT-tenner	105 mm
Koffert (plast)	✓
Sidehåndtak	✓
Ledning	4,0 m
Lydnivå (L_{WA})	103 dB(A)
Lydnivå (L_{pA})	92 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), slagboring	$5,0 \text{ m/sec}^2$
Vibrasjonsverdi (3 akser), meisling med rett sidehåndtak	$4,5 \text{ m/sec}^2$
Vibrasjonsverdi (3 akser), meisling med D-type sidehåndtak	$4,5 \text{ m/sec}^2$

NOBB NR 48153174

Link til produktside - www.makita.no



Brukerfordeler

- Anti Vibration Tecnology (AVT) - et unikt system som fjerner vibrasjoner meget effektivt.
- Regulerbar rotasjons-hastighet med justering av turtall.
- Antivibrasjonshåndtak.
- Lampe indikerer behov for skifte av kullbørster eller svakhet i strømforsyningen.
- To funksjoner - slagboring og meisling.
- Elektronisk kraftjustering.



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

196804-7

HAMMERFETT 95ML



134890-0

SIDEHÅNDTAK (D-FORMET)



VALGFRITT TILBEHØR

196536-6

STØVAVSUG SETT SDS-MAX



196804-7

HAMMERFETT 95ML



134890-0

SIDEHÅNDTAK (D-FORMET)



P-17027

ADAPTER, FRA SDS MAX TIL SDS



ANNET

Bruksanvisning

